DM3 EL - MONOFASE INDUSTRIALE

ACCIAIERIE E FONDERIE

AGROALIMENTARE

ALLUMINIO E PVC

TRATTAMENTO SUPERFICI

- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Completa personalizzazione per esigenze specifiche
- ✓ Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- ✓ Filtro di ampia superficie
- ✓ Riduzione del tempo di fermo macchina
- ✓ Sistema di pulizia del filtro integrato
- ✓ Tre potenti motory by-pass con raffreddamento indipendente

UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza	kW	3,45
Depressione massima	mmH2O	2500
Portata d'aria massima	m³/h	540
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76

UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	20.000-420
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - L
Carico specifico sul filtro	m³/m²/h	270
Sistema di pulizia		Manuale

UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		Contenitore a sgancio
Capacità	lt.	60-100

VOLUME

Dimensioni	cm	67x66x134h
Peso	kg	70

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza preavviso

www.delfinvacuums.it
delfin@delfinvacuums.it

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.

UNITÀ FILTRANTE

E'possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.
Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico, e dotato di robuste ruote industriali, che lo rendono idoneo a servizio mobile anche su superfici accidentate.

OPTIONALS

- ✓ CESTA PER ACCESSORI E CLIP PER DOPPIACURVA
- ✓ CICLONE PER PROTEZIONE FILTRO
- ✓ CONTENITORE E CAMERA FILTRANTE INOX
- ✓ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX
- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA
- ✓ FILTRO POLVERI FINI CAT. M
- ✓ FILTRO TRATTATO PTFE CLASSE M
- ✓ GALLEGGIANTE PER ARRESTO ASPIRAZIONE A CONT. PIENO
- ✓ MESSA A TERRA

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza preavviso

www.delfinvacuums.it
delfin@delfinvacuums.it