

## WH/E

- Idropultrice professionale ad acqua calda dal design accattivante e moderno
- Disponibile in versione monofase e in due versioni trifase
- Pompa lineare professionale con testata in bronzo e pistoni in ceramica
- Motore 4 poli (1450 giri/min) anodizzato e con protezione termica
- TotalStop temporizzato di serie
- Dispositivo mancanza gasolio, con galleggiante, di serie
- Caldaia verticale ad alto rendimento, fondo con disco ceramico
- Pannello comandi e serbatoio gasolio da 26 litri con filtro in linea; praticità e facilità di utilizzo
- Due grandi ruote anteriori e due pivottanti posteriori per un trasporto comodo e pratico su tutte le superfici
- Alimentazione diretta dell'acqua in pompa, erogazione detergente in bassa pressione



### DATI TECNICI

		WH/E 150/8	WH/E 120/11	WH/E 150/15	WH/E 200/15
Alimentazione	Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	3/400/50	3/400/50
Pressione	bar	150	120	150	200
Portata	l/h	480	660	900	900
Potenza	kW	2,2	2,2	4	5,5
Giri motore	Giri/min	1450	1450	1450	1450
Temperatura massima	°C	30°-90°	30°-90°	30°-90°	30°-90°
Peso	Kg	108	108	119	130
Dimensioni LuxLaxh	cm	96x60x86	96x60x86	96x60x86	96x60x86
Codice		ML 5760	ML 5752	ML 5753	ML 5754

### ACCESSORI DI SERIE

4021108011	Pistola con protezione (150/8-120/11)	202012565	Pistola HYDRO c/prot. c/gir (150/15-200/15)
4043700009	Lancia ang. da 700 mm c/test. det.	000270	Tubo A.P. 10m R2 5/16" (150/15-200/15)
460052208	Tubo 8m 1/4" (150/8-120/11)	000272	Ugello 25° attacco 1/4" - Ø30 (150/8)
000276	Ugello 25° attacco 1/4" - Ø50 (150/15)	000275	Ugello 25° attacco 1/4" - Ø45 (200/15)
000274	Ugello 25° attacco 1/4" - Ø40 (120/11)		

### ACCESSORI A RICHIESTA

CA-0002780	Adattatore scarico fumi caldaia d.15	65303003	Lancia 430mm c/ug. rotante 03
CA-0002572	Supplemento per serpentina inox 304	65304503	Lancia 430mm c/ug. rotante 045
65305003	Lancia 430mm c/ug. rotante 05	001123	Supplemento rubinetto vapore sterno
65304003	Lancia 430mm c/ug. rotante 04		

<p>4021108011</p> <p>Max 250 bar Max 30lt/min</p>	<p>202012565</p> <p>Max 350 bar Max 40lt/min</p>	<p>4043700009</p> <p>Max 250 bar Max 30lt/min</p>
<p>460052208</p> <p>Max 160 bar Max 60°C</p>	<p>000270</p> <p>Max 400 bar Max 155°C</p>	<p><b>A RICHIESTA</b></p> <p>65303003 65305003 65304503</p> <p>Max 250 bar Max 100°C</p>